

Manual

De tratamento químico

Você deve seguir alguns procedimentos para manter sua piscina limpa e bem tratada.

AJUSTANDO O PH

PH IDEAL É 7.2 a 7.6

O ph aponta como está a alcalinidade e a acidez da água, por isso é muito importante que antes de adicionar qualquer outro produto você faça o ajuste do ph.

Pegue seu estojo para fazer o teste: faça a coleta da água a 30cm de profundidade e adicione 4 (quatro) gotas do reagente de ph e de acordo com a coloração da água com o reagente, indicará o que deve ser feito para corrigir o ph.

SE O PH ESTIVER BAIXO

significa que a água está ácida e você precisará de um ELEVADOR DE PH.

SE O PH ESTIVER ALTO

significa que a água está alcalina e você precisará de um REDUTOR DE PH. Ou ainda sem produto químico, você também pode filtrar a água para baixar o ph, embora esse procedimento demore mais tempo.

QUANTIDADE DE PRODUTO QUÍMICO PARA CORRIGIR O PH de 6.8 PARA O IDEAL QUE DEVE SER COLOCADO: 600g.

Obs: Para um resultado mais eficiente, evite corrigir o ph e o cloro no mesmo dia!

AJUSTANDO O CLORO

CLORO IDEAL É 1.0 a 3.0

colocando 1x por semana

ACERTANDO O CLORO

A função principal do cloro é eliminar fungos, bactérias, algas e vírus - desinfectando a água de sua piscina. Faça a coleta da água a 30cm de profundidade e adicione 4 (quatro) gotas do reagente de cloro e de acordo com a coloração da água com o reagente, indicará o que deve ser feito para corrigir o nível de cloro.

Para adicionar o cloro em sua piscina, SEMPRE dilua em um balde com água, variando a quantidade de acordo com orientação do técnico no ato da entrega da obra.

QUANTIDADE DE CLORO A SER DILUÍDA: 300g semanalmente.

Obs.: Se você não diluir o cloro antecipadamente pode causar uma mancha no fundo de sua piscina! O uso em excesso de cloro poderá ocorrer incrustações nas paredes. NÃO indicado pelo fabricante o uso de margaridas (pastilhas flutuantes) em piscinas com banco, spa ou praia.

ALGICIDA MANUTENÇÃO

O algicida de manutenção é um produto químico que previne a proliferação de algas na piscina

1x por semana

ALGICIDA CHOQUE

Já o algicida de choque elimina a proliferação de algas.

Para quando a água estiver verde.

**QUANTIDADE
IDEAL DE
ALGICIDA
150ml**

Obs.: Pode ser utilizado junto com a correção do ph, entretanto,
NUNCA junto com a correção do cloro.

CLARIFICANTE

tem a função de reunir as partículas de sujeiras que o filtro não retém fazendo com que elas "pesem" e se depositem no fundo da piscina - processo de decantação. Utilizar quando a água estiver turva.

**QUANTIDADE IDEAL DE
CLARIFICANTE
300ml**

POSIÇÕES DO FILTRO x O QUE FAZER

O que você vai fazer?	Onde deve estar a alavanca do filtro?	Registro que deve estar aberto	Registro que deve estar fechado	Para que serve esse procedimento?
1° LAVAR A AREIA DO FILTRO	RETROLAVAR	HIDRO E SKIMMER	ASPIRAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - RETIRA A SUJEIRA QUE FICA RETIDA NA AREIA DO FILTRO; - VISUALIZAR ATRAVÉS DO VISOR DO FILTRO SE A ÁGUA ESTÁ LIMPA; - APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS O VISOR; - LAVAR 1X POR SEMANA;
2° LAVAR O CABEÇOTE DO FILTRO	PRÉ-FILTRAR	HIDRO E SKIMMER	ASPIRAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - RETIRA A SUJEIRA RETIDA NO CABEÇOTE DO FILTRO; - APROXIMADAMENTE POR 05 A 10 SEGUNDOS OBSERVANDO O VISOR; - LAVAR 1X POR SEMANA;
3° LIMPAR O PRÉ FILTRO DO MOTOR (CESTINHO)	DRENAR	HIDRO E SKIMMER	ASPIRAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - PARA LIMPAR O CESTO O MOTOR APÓS A ASPIRAÇÃO; - MOTOR DESLIGADO; - LAVAR 1X POR SEMANA;
FILTRAR A ÁGUA DA PISCINA)	FILTRAR	HIDRO OU CASCATA E SKIMMER	ASPIRAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - É A LIMPEZA DA ÁGUA DA PISCINA; - DEVE SER FILTRADA DIARIAMENTE DE 2H A 6H;
ASPIRAR DRENANDO COLOCANDO AGUA PARA FORA	DRENAR	HIDRO E ASPIRAÇÃO	SKIMMER	<ul style="list-style-type: none"> - PARA ASPIRAR SUJEIRA GROSSA; - CONECTAR A MANGUEIRA NO DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO;
ASPIRAR FILTRANDO SEM PERDER ÁGUA DA PISCINA	FILTRAR	HIDRO E ASPIRAÇÃO	SKIMMER E CASCATA	<ul style="list-style-type: none"> - PARA ASPIRAR POUCA SUJEIRA; - CONECTAR A MANGUEIRA NO DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO; - É IMPORTANTE LAVAR A AREIA DO FILTRO APÓS FAZER ESTE PROCEDIMENTO.
ESPALHAR PRODUTO QUÍMICO NA PISCINA	RECIRCULAR	HIDRO, SKIMMER E ASPIRAÇÃO	CASCATA	<ul style="list-style-type: none"> - ESPALHA O PRODUTO QUÍMICO NA PISCINA (DECANTADOR SUL DE ALUMÍNIO); - DEVE FUNCIONAR APROXIMADAMENTE DURANTE 2H A 4H;